



[свалете файл със спецификации](#)

Наименование	Температурен режим на експлоатацията	Базово масло, спецификация базовото масло (п
--------------	--------------------------------------	--

[illegible]

Номенклатурен номер и разфасовка

Наименование	Температурен режим	Вискозитет при 40 градуса С - кв.мм/с.)	Температурен режим	Вискозитет при 40 градуса С - кв.мм/с.)
Литол 24	до 120 градуса С	250	Литол 24	до 120 градуса С
110202-800г			110202-800г	
110203-3кг			110203-3кг	
110204-9.5кг			110204-9.5кг	
Калицияващ	до 120 градуса С	250	Калицияващ	до 120 градуса С
110206-800г			110206-800г	
110207-3кг			110207-3кг	
110208-9.5кг			110208-9.5кг	
Бразитов	до 120 градуса С	250	Бразитов	до 120 градуса С
110210-800г			110210-800г	
110211-3кг			110211-3кг	
110212-9.5кг			110212-9.5кг	
Литол EP2	до 120 градуса С	250	Литол EP2	до 120 градуса С
110214-9.5кг EP2			110214-9.5кг EP2	
110215-3кг EP3			110215-3кг EP3	
110216-9.5кг EP3			110216-9.5кг EP3	
Препоръчана X	до 120 градуса С	250	Препоръчана X	до 120 градуса С
110218-800г			110218-800г	
110219-3кг			110219-3кг	
110220-9.5кг			110220-9.5кг	
Литол Y	до 120 градуса С	250	Литол Y	до 120 градуса С
110291-9.5кг			110291-9.5кг	