



свалете файл със спецификации

Наименование	Температурен режим на базово масло (п	Базово масло	Смесови	Скоростна	Категория	Базово масло (п
--------------	---------------------------------------	--------------	---------	-----------	-----------	-----------------

[illegible]

Номенклатурен номер и разфасовка

Наименование	Температурен режим	Вискозитет при 40 градуса С - кв.мм/с.)	Температурен режим	Вискозитет при 40 градуса С - кв.мм/с.)	
Литол 24	до 120 градуса С	250	Литол 24	до 120 градуса С	250
110202-800г			110202-800г		
110203-3кг			110203-3кг		
110204-9.5кг			110204-9.5кг		
Калициява К 2	до 120 градуса С	250	Калициява К 2	до 120 градуса С	250
110206-800г			110206-800г		
110207-3кг			110207-3кг		
110208-9.5кг			110208-9.5кг		
Графитова К 2	до 120 градуса С	250	Графитова К 2	до 120 градуса С	250
110210-800г			110210-800г		
110211-3кг			110211-3кг		
110212-9.5кг			110212-9.5кг		
Литол EP2, EP3	до 120 градуса С	250	Литол EP2, EP3	до 120 градуса С	250
110214-9.5кг EP2			110214-9.5кг EP2		
110215-3кг EP3			110215-3кг EP3		
110216-9.5кг EP3			110216-9.5кг EP3		
Препоръчана X 3	до 120 градуса С	250	Препоръчана X 3	до 120 градуса С	250
110218-800г			110218-800г		
110219-3кг			110219-3кг		
110220-9.5кг			110220-9.5кг		
Лител M 6	до 120 градуса С	250	Лител M 6	до 120 градуса С	250
110291-9.5кг			110291-9.5кг		