



Тип на ремъка	Горна ширина	Височина	Разчетна ширина
	mm	mm	mm

АНДАРТНИ КЛИНОВИДНИ РЕМЪЦИ (DIN 2215)

Z	10	6	8,5
A	13	8	11,0
B	17	11	14,0
20	20	12,5	17,0

C	22	14	19,0
---	----	----	------

25	25	16	21,0
----	----	----	------

D	32	20	27,0
---	----	----	------

38	38	25	30,0
----	----	----	------

E	40	25	32,0
---	----	----	------

ДНИ РЕМЪЦИ С ТЯСНО СЕЧЕНИЕ (DIN 7753/1; ISO 4184)

SPZ	9,7	8	8,5
-----	-----	---	-----

SPA	12,7	10	11,0
-----	------	----	------

SPB	16,3	13	14,0
-----	------	----	------

SPC	22,0	18	19,0
-----	------	----	------

АРИАТОРНИ КЛИНОВИДНИ РЕМЪЦИ □□□□ (ISO 3410)

HL	45	20	41,0
----	----	----	------

HM	50	22	46,7
----	----	----	------

H36	36	14	34,3
-----	----	----	------

СВЪРЗАНИ КЛИНОВИДНИ РЕМЪЦИ (ISO 5290)

НВ	16,5	15	19,0
----	------	----	------

дължина	Li=La-62	0,52**
---------	----------	--------

15J	15,0	16	17,5*
-----	------	----	-------

дължина	Lw=La	Li=La-71
---------	-------	----------

0,52**

25J	25,0	25
-----	------	----

28,6*

* Многоребрени - разстояние между ребрата в mm
** За 2 ребра (изработва се във версии от 2 до 5 ребра)